



## REINIGUNGS- UND PFLEGEEMPFEHLUNG

### BODENBELÄGE MIT PUR-OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

(MIPOLAM TROPLAN 100, MIPOLAM ACTIVA 250, MIPOLAM ELEGANCE 290,  
MIPOLAM ACCORD 300, MIPOLAM FLAIR 490, MIPOLAM ESPRIT 500,)

#### Allgemeine Hinweise

Die o.g. Bodenbeläge sind bereits werkseitig mit einer PUR-Oberflächenvergütung ausgerüstet. Diese PUR-Oberflächenvergütung bietet folgende Vorteile:

- Schutz des Belages in der Bauendphase
- keine Erstpflge notwendig
- Erleichterung der Unterhaltsreinigung
- auf Wunsch entfernbar

#### Bauschlussreinigung

Staub entfernen und danach je nach Verschmutzungsgrad entweder:

- Reinigung im Nasswischverfahren mit neutralem Reinigungsmittel mit dem Mopp oder
- Naßreinigung mit der Einscheibenmaschine und neutralem Reinigungsmittel

Hinweis: Es sind unbedingt Neutralreiniger mit einem PH-Wert < 9 zu verwenden (entsprechende Neutralreiniger s. Tabelle 1).

#### Erstpflge

Eine zusätzliche Einpflge mit Polymerdispersionen oder Selbstglanzemulsionen ist nicht erforderlich. Wird jedoch eine nachträgliche Beschichtung gewünscht (z.B. zur Verstärkung des Glanzes), so ist dies möglich.

#### Unterhaltsreinigung

Tägliches Entfernen von lose aufliegendem Schmutz und Staub durch Feuchtwischen.

Zur Beseitigung festhaftenden Schmutzes ist eine Naßreinigung oder Reinigung mit dem Reinigungsautomaten mit neutralem Reinigungsmittel notwendig.

Hinweis: Als optimale Pflege hat sich das regelmäßige Auspolieren mit einem Schnellläufer bewährt (400-600 Umdrehungen pro Minute mit weißem oder beige Pad/Bürste).

### Allgemeine Hinweise

- In Sporthallen sind nur Reinigungsmittel einzusetzen, die bezüglich der erforderlichen Gleiteigenschaften dafür geeignet sind.
- Generell ändert das Aufbringen von Beschichtungen die Rutschhemmung.
- Es ist darauf zu achten, dass nur Reinigungsmittel eines Herstellers verwendet werden, da diese Produkte aufeinander abgestimmt sind und sich nicht negativ in ihrer Wirkung beeinträchtigen.
- Die Empfehlungen der Hersteller sind zu befolgen.
- Auftropfen von handelsüblichen Händedesinfektionsmitteln kann bei PUR-vergüteten Belägen und auch nachträglich beschichteten Belägen zu weißlichen Flecken führen. Einige der u.g. Beschichtungsmittel verhalten sich günstiger als andere, da sie extra für den Einsatz in Krankenhäusern entwickelt wurden. Ganz auszuschließen ist eine weißliche Verfleckung hierbei jedoch auch nicht.
- In Hygienebereichen ist die Alkohol- und Desinfektionsmittelbeständigkeit der eingesetzten Mittel von Bedeutung.

### **Geeignete Neutralreiniger- und Wischpflegemittel**

Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege	Hersteller	Neutralreiniger	Wischpflege
<b>Buzil, Memmingen 08331 930-6</b>	Unibuz G 235	Corridor daily Garuda HC 20	<b>Diversey Lever Mannheim 0621 8757-292</b>	Taski 300	Taski topshine Taski tensol Taski combi plus
<b>Dr. Schutz, Hessisch Oldendorf 05152 9779-0</b>	CC Alkoholreiniger	CC Fußbodenreiniger R 1000	<b>RZ Reinigungs- und Pflege- systeme GmbH Meckenheim 02225 9446-0</b>	RZ frisch & sauber	RZ Lino Wischpflege Profi line RZ Bodenpflege Plus Profi Line
<b>Ecolab Düsseldorf 0211 9893-0</b>	Neomat Star plus Imi top/forte Gloss express	Idan brillant plus Indur brillant plus Neomat C	<b>Dr. Schnell Chemie München 089 350608-0</b>	Forol Petra Mistral Lemon	Hornella Hornit Plus 21 Forsan Floortop
<b>Johnson Wax Professional Haan 02129 574-0</b>	Jontec Asset	Jontec J 501 Jontec Extra	<b>Tana Chemie Mainz 06131 964 0</b>	FR 66 SR 13 Difotan	Tawip Posa AR 80 Netan
<b>Joh. Kiehl KG Odelzhausen 08134 9305-0</b>	Torvan Pronet Neutralreiniger Keradet-Aktiv	Procur Profect Profloor			

Tabelle 1

Falls eine **Entfernung der werkseitig aufgetragenen PUR-Oberflächenvergütung** gewünscht wird, ist wie folgt vorzugehen:

## Grundreinigung

Eine entsprechende maschinelle Grundreinigung mit in Tabelle 2 aufgeführten alkalischen Grundreinigern entfernt neben Staub und Schmutz auch alle Beschichtungsfilme inklusive der werkseitig aufgetragenen PUR-Oberflächenvergütung.

Zur sicheren und vollständigen Entfernung der werkseitigen PUR-Oberflächenvergütung empfehlen wir besonders bei den schwach alkalischen Grundreinigern eine höhere Anwendungskonzentration des Grundreinigers auf bis zu 1:1 Verdünnung mit Wasser.

## Einpflege

Im Anschluß an eine solche Grundreinigung ist der Belag mit Selbstglanzdispersionen oder Mehrzweckemulsionen einzupflegen (mind. 2 maliger dünner Auftrag in Längs- und Querrichtung). Die laufende Unterhaltsreinigung wird dann wieder mit den Neutralreinigern der Tabelle 1 durchgeführt.

### Geeignete Grundreinigungs- und Beschichtungsmittel

Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung	Hersteller	Grundreiniger	Beschichtung
Buzil	Corridor wetex HC 42	Corridor gloss Corridor shine Corridor brillant	Diversey Lever	Taski lino strip Taski R 20 strip Taski radical	Taski Vision matt Taski Vision silk Taski Vision star
Dr. Schutz	CC Profigrund- reiniger CC Grundreiniger R	CC Selbstglanz- hartversiegelung CC Secura Hart- versiegelung CC Medica- Hartversiegelung <sup>1)</sup>	RZ Reinigungs- und Pflege- systeme GmbH	RZ Grundreiniger Profi Line	Profi Line:  RZ Sedafloor RZ Profi Spezial- glanz RZ Glanzpflege
Ecolab	Benduro Forte Sigofix Ultra Neomat I	Glizz metallic Lodan <sup>1)</sup> Isi Star Gliz Ultra	Dr. Schnell Chemie	Puromat Tempofor Tempolino	Top -Gloss Mega-Gloss Floor Fit
Johnson Wax Professional	Jontec Lino safe Jontec Strip Off Jontec No 1	Jontec Technique Jontec Satin Jontec Eternum	Tana Chemie	Linax Linax Plus GR 10 GR „S“	Resisto Des Longlife Top Megla-Pol B 250
Kiehl	Copex Li-Ex Poly-Ex	Thermodur Thermospeed Thermohospital <sup>1)</sup> Trend Ceradur			

1) alkohol- und desinfektionsmittelbeständig

Tabelle 2

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an unseren Technischen Service:

Gerflor Mipolam GmbH  
Technischer Service  
Mülheimer Straße / Tor 7  
53840 Troisdorf

Tel.: 02241/2530-555  
Fax: 02241/2530-550

E-mail: Technik@Gerflor.com