

## Reinigungs- und Pflege-Empfehlung für Tarkett-Holzfußböden

### endversiegelt und endgeölt

Durch die strapazierfähige, umweltfreundliche und formaldehydfreie proteco-Lackversiegelung sind Tarkett-Holzfußböden einfach und hygienisch zu reinigen und zu pflegen. Die proteco-Lackversiegelung bietet Schutz gegen das Eindringen von Schmutz und den frühzeitigen Verschleiß des Holzes durch mechanischen Abrieb.

Dies gilt auch für unser UV-gehärtetes, wasserbasierendes proteco-Natur-Öl, welches auf unserem endgeölten Fertigparkett eingesetzt wird.

	Fertigparkett endversiegelt	Fertigparkett endgeölt
loser Schmutz und Staub	Tarkomop Tücher saugen, moppen, kehren	Tarkomop Tücher saugen, moppen, kehren
Trittspuren, anhaftender Schmutz	gut ausgewrungenes, feuchtes Tuch	gut ausgewrungenes, feuchtes Tuch/Mop mit Tarkett-Bioclean oder Tarkett-Öl-Refresher
stark anhaftender Schmutz	Wischwasser mit Tarkett-Bioclean oder mit ph-neutralem Reinigungsmittel, Dosierung und Anwendung gemäß Herstellerangaben	Wischwasser mit Tarkett-Bioclean oder Tarkett-Öl-Reiniger <b>Achtung!</b> Bei der Verwendung von Tarkett-Öl-Reiniger muß das Parkett anschließend mit proteco-Bodenöl nachbehandelt werden.
leichte Beanspruchung (Wohnräume)	Tarkett-Lack-Refresher unverdünnt 1-2 x jährlich	Tarkett-Öl-Refresher Mischverhältnis: 1:30 1-2 x monatlich
normale Beanspruchung (Büroräume, Wohnküchen)	Tarkett-Lack-Refresher 4-12 x jährlich je nach Nutzung	Tarkett-Öl-Refresher 1:30 2-4 x monatlich je nach Nutzung evtl. 1 x jährlich mit proteco-Bodenöl
starke Beanspruchung	Tarkett-Lack-Refresher 1 x wöchentlich bis 1 x monatlich	proteco-Bodenöl 2-3 x jährlich

Der Einsatz von Tarkett-Lack-Refresher, Tarkett-Öl-Refresher, Tarkett-Öl-Reiniger und proteco-Bodenöl ist stark abhängig von der Frequentierung der Bodenbeläge. Die Empfehlung kann daher nur ein Leitfaden sein. Die exakten Pflegeintervalle sind objektbezogen festzulegen.

#### Ersteinpflege

Nach der Installation des Parkettbodens empfehlen wir eine Ersteinpflege mit unserem Lack-Refresher oder mit unserem Öl-Refresher vorzunehmen.

#### Anwendung des Tarkett-Lack-Refreshers

Der Boden wird zunächst staubgesaugt oder mit einem trockenen Tuch gewischt (Mop). Bei starker Verschmutzung muß der Boden vor der Behandlung mit Tarkett-Lack-Refresher mit einem gut ausgewrungenen Tuch feucht gewischt werden.

Ein sauberer Mop oder ein nicht flusendes Tuch wird mit unserem Tarkett-Lack-Refresher ausreichend benetzt, so daß ein gleichmäßiger dünner Pflegefilm aufgetragen werden kann. Bitte den Lack-Refresher nicht direkt auf den Bodenbelag aufspritzen.

Bei den Holzarten Ahorn und Buche empfehlen wir innerhalb von 14 Tagen eine zweite Einpflege vorzunehmen. Dabei ist darauf zu achten, daß der Lack-Refresher nicht noch einmal auf schon abgetrocknete Flächen aufgetragen wird.

Der Boden darf vor Abschluß der Trockenzeit von ca. 30 Minuten nicht begangen werden. Bitte keine zusätzlichen Polishmittel o.ä. verwenden!

Wenn der Parkettboden bereits früher mit Wachsprodukten oder Polishmittel gepflegt wurde, müssen die entstandenen Rückstände zunächst entfernt werden (mit einem geeigneten Grundreiniger für Holzfußböden). An einer kleinen, nicht sichtbaren Stelle sollte zunächst getestet werden, ob der Versiegelungslack durch den Grundreiniger angegriffen wird bzw. das Holz sich verfärbt. Gegebenenfalls ist dann auf ein anderes Mittel zurückzugreifen.

Eine Grundreinigung - z.B. wenn Pflegemittelrückstände entfernt werden müssen - kann wie folgt durchgeführt werden. 1) Mehrfaches Wischen des Bodens mit einem Gemisch aus Salmiakgeist, Wasser und etwas Reinigungsmittel auf Seifenbasis (in 5 ltr. Wasser: 1 ltr. Salmiakgeist 25 %). 2) Verwendung eines Grundreinigers für Parkettböden (z.B. Remover, Fa. Bona).

**Wichtig:** Keine Feuchtigkeit in das Holz einziehen lassen !

#### Anwendung des Tarkett-Öl-Refreshers

**Achtung!** Tarkett-Öl-Refresher muß vor der Anwendung gründlich geschüttelt werden.

Vor der Anwendung mit Tarkett-Öl-Refresher wird der Boden gesaugt oder gemoppt. Anschließend wird Tarkett-Öl-Refresher im Mischungsverhältnis 1:30 dem lauwarmen Wischwasser beigegeben (1 Liter Öl-Refresher auf 30 Liter Wasser).

**Achtung!** Bei erhöhter Zugabe von Tarkett-Öl-Refresher verändert sich das Anschmutzverhalten negativ. Die Oberfläche kann fleckig werden.

Reinigen Sie jetzt das Parkett mit einem ausgewrungenen Mop. Das Wischwasser darf niemals auf den Boden gekippt werden.

Partiell hartnäckige Verschmutzungen können mit einem weißen bis roten Pad auspoliert werden.

## Anwendung proteco-Bodenöl

**Achtung!** proteco-Bodenöl muß vor Anwendung kräftig geschüttelt werden.

Tragen Sie das Bodenöl auf den vorher gründlich gereinigten Parkettboden dünn und gleichmäßig auf. 1 Liter Bodenöl reicht für ca. 100 m<sup>2</sup>. Bei größeren Flächen im öffentlichen Bereich kann eine Poliermaschine mit roter oder weißer Nygonscheibe benutzt werden. Mit der Poliermaschine wird das Bodenöl verteilt und gleichzeitig in stark abgenutzten Teilen des Holzes einmassiert. Bearbeiten Sie die Fläche kreuzweise in zwei Richtungen. Beenden Sie das Polieren immer in der Faserrichtung des Holzes, d.h. in der Dielenrichtung. Polieren Sie mit ca. 150-300 Umdr./Min. Anschließend wird der Boden zunächst mit einem roten und dann mit einem weißen Pad poliert, so daß keinerlei glänzende Flecken oder Öltropfen auf der Parkettoberfläche zurückbleiben.

Polieren Sie mit 150 bzw. 300 Umdr./Min. Lassen Sie die behandelten Flächen über Nacht (mindestens 12 Stunden) trocknen. Polieren Sie die Fläche nachträglich mit einer weißen Scheibe. Die behandelte Fläche muß dann noch einmal über Nacht (mindestens 12 Stunden) trocknen, bevor der Boden benutzt wird.

**Achtung: Um eine mögliche Selbstentzündung zu verhindern, sind benutzte Lappen, Schwämme oder Pads nach dem Polieren brandsicher zu entsorgen (z.B. wässern) oder im Freien abzulagern. Sämtliche Werkzeuge sind in Wasser zu reinigen. Wenn hierzu keine Möglichkeit besteht, müssen diese in geschlossenen Behältern aufbewahrt werden.**

## Wertvolle Tips

- Rechtzeitiges Nachversiegeln bzw. Nachölen ist ein Bestandteil der Pflege.
- Unter Stuhl- und Tischbeinen sind Filzgleiter anzubringen, um beim Verrücken Kratzschäden zu vermeiden.
- Bei endversiegelter Ware ist es empfehlenswert in stark strapazierten Räumen – wie Kaufhäusern, Boutiquen, Schulen etc. –, um vorzeitigen Abrieb zu vermeiden, nach der Verlegung 1-2 mal nachzuversiegeln. Im Wohnbereich genügt meist der Einsatz von Tarkett-Lack-Refresher.
- Bei endgeölter Ware muß in stark strapazierten Räumen nach der Verlegung noch einmal nachgeölt werden. Im Wohnbereich genügt meist der Einsatz von Tarkett-Öl-Refresher.
- Stoppen Sie den Schmutz bereits am Eingang durch ausreichend große Fußmatten außerhalb und innerhalb des Türbereiches.
- Bei starkem Punktverschleiß (z.B. durch Stuhlrollen) muß ein angepaßter Schutzbelag (Stuhlunterlage) o.ä. verwendet werden.

## Nachversiegelung

Bei der Nachversiegelung von neuen oder bereits strapazierten Flächen beachten Sie bitte folgende Punkte:

- einen eventuell vorhandenen Pflegemittelfilm restlos entfernen.
- vor der Nachversiegelung ist die Lackoberfläche mit einem Schleifpapier der Körnung 120 oder 150 anzuschleifen und gut zu entstauben. Nur durch eine gute Vorarbeit kann eine einwandfreie Nachversiegelung erreicht werden.

Für die Nachversiegelung empfehlen wir:  
proteco-Lack von Tarkett

## Nachölen

siehe „Anwendung proteco-Bodenöl“

Bitte beachten Sie immer die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller!

## Fleckentfernung

Je frischer die Flecken, desto leichter lassen sie sich entfernen. Wenn der Fleck beseitigt ist, wird der Boden mit einem feuchten Tuch (reines Wasser) nachgewischt.

Fleckentyp	Fertigparkett endversiegelt Entfernung mit:	Fertigparkett endgeölt Entfernung mit:
Früchte, Säfte, Milch, Sahne, Limonade, Bier, Wein, Kaffee, Tee, Urin	ph-neutrales Reinigungsmittel z.B. Tarkett-Bioclean	Tarkett-Öl-Refresher, Tarkett-Bioclean
Schokolade, Schuhcreme, Fett, Teer, Absatzstriemen, Öl, Asphalt	Spiritus	Tarkett-Öl-Reiniger, mit proteco-Bodenöl anschließend behandeln
Farbe, Tinte, Kugelschreiber, Lippenstift	reinen Alkohol	Wenn erforderlich, mit 120er - 180er Schmiergel wegschleifen und mit proteco-Bodenöl (in mehreren dünnen Schichten) nachbehandeln
Blut	Kaltes Wasser	Kaltes Wasser

## Raumklima

Die Werterhaltung des Holzfußbodens und das Wohlbefinden des Menschen erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas (ca. 20° C und etwa 50% relative Luftfeuchtigkeit). Für die Einhaltung dieses Wertes sind geeignete Maßnahmen, z. B. Raumluftbefeuchter nach dem Verdunstungsprinzip zu treffen.

Unseren Angaben liegen umfassende Versuche im Labor wie auch in der Praxis zugrunde. Da die Verhältnisse, unter denen die Produkte verwendet werden, außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen, können wir nur für die Qualität unserer Ware garantieren.

Produktinformation	Tarkett-Lack-Refresher
Anwendungsbereich:	Versiegelte Parkett-Fußböden
Inhalt:	Acrylsampolymerisate, Tenside, Wasser, geringe Mengen Ammoniak
Verpackungseinheit:	1-ltr.-Flasche
Verbrauch:	ca. 1ltr. auf 65m <sup>2</sup>
Haltbarkeit:	ca. 1 Jahr
Lagerung:	vor Frost schützen
Produktinformation	Tarkett-Öl-Refresher
Anwendungsbereich:	Endgeölte Parkett-Fußböden
Inhalt:	Sojaseife, vegetabilische Öle, Wasser
Verpackungseinheit:	1-ltr.-Flasche
Mischverhältnis:	1 Teil Refresher auf 30 Teile Wasser
Haltbarkeit:	ca. 5 Jahre
Lagerung:	vor Frost schützen

**Tarkett Sommer Vertriebs GmbH & Co. KG – Bereich Parkett**  
Postfach 1965 • 67209 Frankenthal  
Telefon: 06233/81-0 • Fax: 06233/81-16 18